



- Двухнаправленная намотка
- Намотка рулонов без втулки
- Автоматическая синхронизация
- Регулируемая скорость

Модель	BS-X120
Скорость перемотки	1 – 10 дюйм/с (25 – 254 мм/с)
Макс. ширина этикетки	120 мм
Диаметр рулона	Макс. внешний диаметр 200 мм
Диаметр втулки	1,5 дюйма (40 мм) / без втулки
Способы перемотки	Двухнаправленная намотка, автосинхронная намотка, намотка с регулируемой скоростью
Метод запуска	Рычаг
Регулировка скорости	Плавная
Электропитание	Вход: 100 – 240 В 50/60 Гц, выход: 24 В пост. тока
Размеры (Д×Ш×В)	270 × 125 × 240 мм
Размеры в упаковке (Д×Ш×В)	330 × 165 × 295 мм
Масса без упаковки	2,7 кг
Масса в упаковке	3,2 кг
Условия окружающей среды	Температура 0 – 45°С, относительная влажность 25% – 85%
Сертификация	CE, FCC, RoHS
Типы этикеток	Бумага, ткань, плёнка: клейкие бумажные этикетки с покрытием, синтетическая бумага, термобумага, бирки для одежды, картонные навесные ярлыки, ПЭТ/ПВХ/ПП, этикетки для штрихкодирования, этикетки обязательной маркировки, защитные наклейки, все виды гибких упаковочных плёнок

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технологию изготовления. Данный документ может содержать непреднамеренные ошибки или опечатки. Уточняйте важные характеристики у поставщика.