

# ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЙ ПРИНТЕР ЭТИКЕТОК SPACE X-42TT

Скорость печати  
- до 127 мм/сек



Разрешение  
печати 203 dpi

Печатает быстро  
и в большом  
объеме



Ширина  
печати макс. -  
108 мм.

- ✓ На принтер действует гарантия 12 месяцев. И 3 месяца гарантии на печатающий механизм
- ✓ Большой выбор модификаций: с отделителем/ с Wi-Fi/ с Bluetooth/ с отрезчиком этикеток
- ✓ Длина намотки - 300 мм. Внутренний диаметр риббона - 25.4 мм (1")
- ✓ Язык программирования TSC (TSPL), Zebra (ZPL, EPL, DPL).
- ✓ Интерфейсы подключения: USB, Ethernet



Медицина



Производство



Логистика



Складское  
хранение



Retail



## Технические характеристики

<b>Режим печати</b>	Режим печати этикеток
<b>Метод печати</b>	Термотрансферная печать и прямая термопечать
<b>Разрешение</b>	203 точки на дюйм (8 точек/мм)
<b>Макс. скорость печати</b>	127 мм/с
<b>Макс. ширина печати</b>	108 мм
<b>Макс. длина печати</b>	1778 мм
<b>Драйверы</b>	Windows/ Linux/ Mac
<b>Память</b>	8 Мб флэш-памяти /8 Мб SDRAM/ флэш-память может быть расширена макс. до 4 Гб
<b>Интерфейсы</b>	USB, Ethernet. Опционально: с Wi-Fi/ с Bluetooth
<b>Язык программирования</b>	TSPL, EPL, ZPL, DPL
<b>Процессор</b>	32-bit CPU
<b>Датчики</b>	Датчик нагрева ТПГ/датчик зазора/ датчик черной метки/датчик конца риббона
<b>Комплектация</b>	USB-Flash-накопитель с программным обеспечением для дизайна этикеток и драйвером, краткое руководство пользователя, 2 штифта диаметром 1" для риббона, тестовый образец риббона, кабель питания, тестовый образец этикетки, внешний блок питания, USB-кабель, 2 фиксирующих пластины, штифт для рулона этикеток, диаметром 1", втулка для риббона диаметром 1"
<b>Гарантия</b>	На принтер действует гарантия 12 месяцев. 3 месяца гарантии на печатающий механизм
<b>Модификации</b>	С отделителем/ с Wi-Fi/ с Bluetooth/ с отрезчиком этикеток

## Физические характеристики

<b>Эксплуатация</b>	5 ~ 40°, влажность без конденсации 25 ~ 85%
<b>Условия хранения</b>	40 ~ 60°C, влажность без конденсации 10 ~ 90%
<b>Размер</b>	299 мм x 235 мм x 198.3 мм
<b>Вес</b>	2.55 кг
<b>Источник питания на входе</b>	AC 110-240V, 1.8A, 50-60Hz
<b>Источник питания на выходе</b>	DC 24V, 2.5A, 60W

## Материалы для печати

<b>Ширина риббона</b>	25,4~110 мм
<b>Ширина/толщина носителя</b>	25.4~118 мм/ 0.06~0.254 мм
<b>Диаметр рулона носителя</b>	127 мм
<b>Внутренний диаметр носителя</b>	25.4~76.2 мм
<b>Длина намотки риббона</b>	макс. 300 м
<b>Длина носителя</b>	10~1778 мм
<b>Диаметр риббона (внутренний)</b>	25.4 мм (1")

## Штрихкоды

<b>1D штрихкод</b>	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GSI DataBar, Code 11
<b>2D штрихкод</b>	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
<b>Поворот шрифта или штрихкода</b>	0°, 90°, 180°, 270°